Produktblatt

LDC. 22-1

Stand: 12/2020

Technische Daten

- Strombereich (Eingang): 0-32
- Max. Eingangsleistung: 22 kW
- Max. Ausgangsspannung: 500V
- Spannungsbereich Ausgang: 200-500V DC
- Max. Ausgangsstrom: 50 A
- Strombereich (Ausgang): 0-50 A
- Max. Ausgangsleistung: 20,9 kW
- Bereich Ausgangsleistung (Kennfeldabhängig): 0-20,9 kW
- Wirkungsgrad/Güte: >95%
- Anschluss Netzseite: CEE32/400V 5-polig, 6h
- Kabellänge Netzseite: 4,5 m
- Anschluss Fahrzeug: CCS Typ 2 Stecker
- Kabellänge Fahrzeugseite: 7,5 m
- Ladebetriebsart: 4
- IP Schutzklasse: 42
- Abmaße: 920 mm x 342 mm x 305 mm
- Gewicht: 43 kg

Umweltbedingungen

- Temperaturbereich: -5°C - 40°C
- rel. Luftfeutigkeit: max. 95% (bei 40°C)
- max. Einsatzhöhe: 2000 m

CAR-connect GmbH
Am Egelingsberg 8
D-38542 Leiferde

Tel.: +49 53 73 / 92 197 - 0
info@car-connect.cc
www.car-connect.cc