

VOLKSWAGEN

AKTIENGESELLSCHAFT



Upute za upotrebu

Dijagnostički vod VAS 5581A/6A



Revizija	Datum	Objašnjenje
V00	14.01.2021	Prvo izdanje
V01	10.02.2022	Puštanje u promet društva Stodia
V02	01.11.2023	Izmjena opisa proizvoda
V03	14.02.2024	Ažuriranje certifikata: China-ROHS, UATR, UKCA

Impresum

Proizvođač

STODIA GmbH
 Speicher & Diagnosetechnik
 Im Freitagsmoor 45
 D-38518 Gifhorn
 Telefon: +49 (0) 5371 / 945 93 96-0
 info@stodia.de
 www.stodia.de

Umnožavanje

Za umnožavanje ili ponovni ispis, i ako se radi o pojedinim dijelovima, uvijek je potrebno pisano odobrenje proizvođača.

Autorsko pravo

ORIGINALNE UPUTE ZA UPOTREBU

Sva prava pridržana.

Svi tekstovi, slike i grafike podliježu autorskom pravu i drugim zakonima u svrhu zaštite intelektualnog vlasništva.

Copyright 2024 STODIA GmbH.

Izvori slika

Znakovi upozorenja, simboli za zabranu, obavezu i normu potječu iz javno dostupnih izvora kao što su svima dostupni dijelovi interneta. Proizvodne slike CAD i fotografije proizvoda na raspolaganje stavlja proizvođač. Slikovni materijal koji prikazuje proizvod u upotrebi sadržava informaciju o izvoru.

Sadržaj

IMPRESUM	2
SADRŽAJ	3
UVOD	4
Uvodne napomene	4
Valjanost Izjave o sukladnosti	4
Podaci o proizvođaču	4
SIGURNOSTI	5
Stupnjevi upozorenja	5
Važne sigurnosne napomene	6
Namjenska upotreba	7
Zahtjev za ciljnu skupinu	7
Obveze vlasnika	7
OPIS PROIZVODA	8
Opseg isporuke	8
Sastavljanje	9
Simboli i priključci	10
Shematski dijagram	11
Tehnički podaci	12
RUKOVANJE	13
Puštanje u rad	13
Otpuštanje utičnih spojeva	16
Otpuštanje utičnog spoja dijagnostičkog voda (14-polni)	16
Otpuštanje utičnog spoja dijagnostičkog voda (28-polni)	16
Otpuštanje utičnog spoja dijagnostičkog voda (2-polni)	17
Otpuštanje utičnog spoja dijagnostičkog voda (20-polni)	17
Čišćenje	18
Skladištenje	18
Zbrinjavanje	18
Održavanje	18
POMOĆ	19
Jamstvo	19
Korisnička služba	19

Uvodne napomene

Prije upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte ove upute za upotrebu.

Proizvodu je priložen USB memorijski štapić na kojemu su upute za upotrebu pohranjene na različitim jezicima. Pojedine važeće verzije i više jezika pronaći ćete na našoj naslovnoj stranici.

Upute za upotrebu bitan su dio proizvoda i potrebno ih je spremati zajedno s proizvodom. U slučaju prodaje ili predaje proizvoda upute za upotrebu potrebno je predati novom korisniku.

Uz ove upute za upotrebu obvezujući su i svi relevantni propisi za dijagnostiku ili traženje pogrešaka na samosigurnim visokonaponskim sustavima na cestovnim vozilima. U to se, među ostalim, ubrajaju upute pojedinog dijagnostičkog sustava proizvođača vozila i pogonske sigurnosne napomene kao i stanje tehnike pri rukovanju visokonaponskim sustavima.

Valjanost Izjave o sukladnosti

Izdana Izjava o sukladnosti vrijedi za proizvod opisan u uputama za upotrebu. U slučaju promjena, prenamjene ili proširenja Izjava o sukladnosti i procjena rizika gube svoju vrijednost.

Podaci o proizvođaču

Od osnivanja djelatnost poduzeća usmjerena je na elektromobilnost budućnosti. STODIA GmbH razvija i proizvodi individualna rješenja za automobilsku industriju, područje spremnika energije, servisne radionice ili poseban vozni park.

Osnovni su proizvodi inovativni stacionarni i mobilni spremnici ključni za razvoj energetske tranzicije i energetske autonomije. U portfelj društva STODIA GmbH ubrajaju se i pametna tehnologija punjenja i baterija, dijagnostički sustavi, upravljanje baterijama i ćelijama te mjerna i dijagnostička tehnologija u cijelom vozilu.

S iskustvom u razvoju softvera i hardvera STODIA GmbH uvijek je pouzdan partner na vašoj strani – od prototipa do serije – MADE IN GERMANY.

Ovo sigurnosno poglavlje informira vas o sljedećem:

- stupnjevi upozorenja koji su sadržani u ovim uputama za upotrebu,
- važne sigurnosne napomene o proizvodu,
- namjenska upotreba proizvoda,
- zahtjevi za ciljnu skupinu,
- obveze vlasnika.

Ove upute za upotrebu važeće su isključivo za sljedeći proizvod:

Broj proizvoda: 22101657

Oznaka: Dijagnostički vod VAS 5581A/6A

Stupnjevi upozorenja

Ovo poglavlje informira vas o stupnjevima upozorenja koje ćete pronaći u ovim uputama za upotrebu.

OPASNOST

U slučaju nepoštivanja sigurnosne napomene posljedica **ĆE BITI** smrt ili teška ozljeda!

UPOZORENJE

U slučaju nepoštivanja sigurnosne napomene posljedica **MOŽE BITI** smrt ili teška ozljeda!

OPREZ

U slučaju nepoštivanja sigurnosnih napomena **MOŽE** doći do blagog tjelesnog oštećenja!

PAŽNJA

U slučaju nepoštivanja sigurnosnih napomena može doći do oštećenja proizvoda!

Važne sigurnosne napomene

Ovo poglavlje informira vas o sigurnosnim napomenama kojih se morate pridržavati pri rukovanju proizvodom.



OPASNOST

Opasnost za život zbog električnog napona!

Električni napon u drugim sustavima opasan je za život i dovest će do smrti uslijed strujnog udara!

- Ne upotrebljavajte proizvod za mjerenja u mrežnim strujnim krugovima!
- Nikada ne pokušavajte ovim proizvodom napajati druge uređaje strujom!



UPOZORENJE

Opasnost za život zbog električnog napona!

Električni napon u visokonaponskim sustavima opasan je za život i može dovesti do smrti uslijed strujnog udara!

Tekućine, kondenzati i visoka vlažnost zraka mogu uzrokovati kratke spojeve!

- Spriječite da proizvod dođe u doticaj s tekućinama!
- Upotrebljavajte proizvod samo u zatvorenim i suhim prostorijama!



UPOZORENJE

Opasnost za život zbog električnog napona!

Električni napon u proizvodu opasan je i može uzrokovati teške ozljede i smrt uslijed strujnog udara!

Neispravni ili oštećeni proizvodi ne mogu osigurati sigurnu zaštitu od električnog napona!

- Spriječite da proizvod dođe u doticaj s kemikalijama!
- Odmah zamijenite neispravan ili oštećen proizvod!
- Nikada nemojte pokušavati popravljati ili manipulirati proizvodom!

Namjenska upotreba

Upotrebljavajte proizvod isključivo u skladu s uputama za upotrebu jer se u suprotnom više ne može jamčiti zaštita od električne opasnosti predviđena u proizvodu.

Proizvod služi za prilagodbu dijagnostičke visokonaponske kutije VAS 5581/VAS 5581A na utični spoj na vozilu, koji proizvođač vozila navodi u vođenom traženju pogrešaka.

Proizvod se smije upotrebljavati isključivo na certificiranim visokonaponskim sustavima koji su uklopljeni bez napona.

Proizvod je prikladan za ispitivanje visokonaponske baterije u sljedećim vozilima:

- Audi A6L e-tron Kina (PHEV) model 2016

U smislu ovih uputa za upotrebu proizvođači vozila isključivo su proizvođači vozila grupacije Volkswagen.

Svaka primjena izvan toga nije dopuštena.

Zahtjev za ciljnu skupinu

Radove na proizvodu smije provoditi samo kvalificirano stručno osoblje!

Kvalificirano osoblje u smislu ovih uputa za upotrebu ispunjava sve zahtjeve za radove na visokonaponskim sustavima koji su važeći u zemlji upotrebe, u skladu s:

- regulativama koje su na snazi u zemlji upotrebe,
- kvalifikacijama u skladu s normom DGUV 200-005 najmanje stupnja 2 ili ekvivalenta,
- specifikacijama proizvođača motornog vozila i pogona.

Pri upotrebi vozila u svakom je trenutku potrebno nositi osobnu zaštitnu opremu koju propisuje proizvođač vozila za radove na visokonaponskim sustavima.

Obveze vlasnika

Korisnik mora osigurati da osoblje koje radi na dijagnostičkom vodu ispunjava zahtjeve za ciljnu skupinu.

Korisnik je također odgovoran za pridržavanje sljedećih točaka:

- Dijagnostički vod uvijek je u besprijekornom stanju bez nedostataka.
- Rokovi za redovite provjere dijagnostičkog voda poštuju se i dokumentiraju.

Opseg isporuke

Neposredno nakon isporuke provjerite stanje i potpunost opsega isporuke. U slučaju nedostataka odmah se obratite proizvođaču.



- (1) Dijagnostička kutija
- (2) USB memorijski štapić s uputama za upotrebu

Sastavljanje











Sastavljanje proizvoda:




- (1) Priključni utikač priključna kutija za bateriju (BJB)
- (2) Stezaljka na masu
- (3) Priključni utikač dijagnostičke kutije
- (4) Priključni utikač senzora temperature rashladne tekućine 1 (kodiranje u sredini)
- (5) Priključni utikač baterijski modul (kutija za ćelije)
- (6) Priključni utikač kontroler upravljanja baterijom (BMC)
- (7) Priključni utikač senzora temperature rashladne tekućine 2 (kodiranje lijevo)

Simboli i priključci

Na proizvodu su prikazani sljedeći simboli:

Simbol	Značenje
	Pažnja: Provjerite broj VAS da biste upotrijebili prikladan kabel adaptera.
	Slijedite upute za upotrebu!
	Serijski broj u kombinaciji s brojem dijela proizvođača služi za identifikaciju proizvoda.
	Broj dijela proizvođača u kombinaciji sa serijskim brojem služi za identifikaciju proizvoda.
	Napomena o odlaganju u otpad zabranjuje odlaganje proizvoda u kućanski otpad. Odlazite proizvod samo uz pridržavanje svih aktualnih lokalno važećih propisa o odlaganju otpada.
	Oznaka CE potvrđuje da je proizvod usklađen sa svim važećim europskim propisima i da je podvrgnut propisanom postupku procjene sukladnosti.
	Ova oznaka potvrđuje da je proizvod usklađen s граниčnim vrijednostima GB/T 26572-2011 (China-ROHS).
	Oznaka UKCA potvrđuje da je proizvod usklađen sa svim važećim britanskim propisima i da je podvrgnut propisanom postupku procjene sukladnosti.
	Oznaka UATR potvrđuje sukladnost s Rezolucijom Kabineta ministara Ukrajine od 10. ožujka 2017. o odobrenju Tehničkog propisa o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnim i elektroničkim uređajima.
	Oznaka proizvođača označava proizvod kao odobren za upotrebu u radionicama i tvornicama proizvođača vozila.

Shematski dijagram



- (1) Priključni utikač priključna kutija za bateriju (BJB)
- (2) Stezaljka na masu
- (3) Priključni utikač dijagnostičke kutije
- (4) Priključni utikač senzora temperature rashladne tekućine 1 (kodiranje u sredini)
- (5) Priključni utikač baterijski modul (kutija za ćelije)
- (6) Priključni utikač kontroler upravljanja baterijom (BMC)
- (7) Priključni utikač senzora temperature rashladne tekućine 2 (kodiranje lijevo)

Tehnički podaci

Nazivni podaci	Vrijednosti
Broj proizvođača	22101657
Maksimalni nazivni napon	14 VDC
Maksimalna nazivna struja	5 A
Težina	~ 570 g
Duljina kabela	~ 1980 mm / 1320 mm / 500 mm

Okolinski uvjeti	Pogon	Skladištenje	Transport
Temperatura	5 °C do 40 °C	-20 °C do 60 °C	-20 °C do 60 °C
Nadmorska visina	maks. 2000 m	Bez ograničenja.	
Vlažnost zraka	maks. 80 % do 31 °C, linearno padajuća na 50 % pri 40 °C	maks. 85 %	
Stupanj onečišćenja	2		
Kondenzacija	Nije dopuštena. Maksimalna dopuštena relativna vlažnost zraka 60 % ako postoji korozivan plin/zrak.		

Ovo poglavlje informira vas o sljedećim djelatnostima:

- puštanje u rad,
- otpuštanje utičnog spoja,
- čišćenje,
- skladištenje,
- odlaganje u otpad,
- održavanje.



UPOZORENJE

Opasnost za život zbog električnog napona!

Električni napon u visokonaponskim sustavima opasan je za život i može dovesti do smrti uslijed strujnog udara!

- Upotrebljavajte proizvod samo za područje primjene koje je odredio proizvođač vozila!



PAŽNJA

Opasnost od oštećenja!

Utični spojevi uglavljaju se prilikom spajanja.

- Deblokirajte utične spojeve prije nego što ih otpustite! (Pogledajte poglavlje „Otpuštanje utičnih spojeva”)

Puštanje u rad


1. Obratite pažnju na sigurnosne napomene.



2. Spojite stezaljku na masu s provodnim područjem karoserije vozila.
3. Spojite priključni utikač kontrolera upravljanja baterijom (BMC) s odgovarajućom skinutom utičnicom.
4. Zaključajte vezu.
5. Spojite priključni utikač baterijskog modula (kutija za ćelije) s odgovarajućom skinutom utičnicom.
6. Zaključajte vezu.
7. Spojite priključni utikač priključne kutije za bateriju (BJB) s odgovarajućom skinutom utičnicom.
8. Zaključajte vezu.
9. Spojite priključni utikač senzora temperature rashladne tekućine 1 s odgovarajućom skinutom utičnicom.
10. Spojite priključni utikač senzora temperature rashladne tekućine 2 s odgovarajućom skinutom utičnicom.



11. Spojite priključni utikač s dijagnostičkom kutijom.



✓ Sada možete provesti mjerenja u skladu s vođenim traženjem pogrešaka.

Otpuštanje utičnih spojeva

Otpuštanje utičnog spoja dijagnostičkog voda (14-polni)

Utični spojevi imaju automatsko zaključavanje. Da biste otpustili pojedini utični spoj:

1. Utisnite blokadu i držite je pritisnutom.
2. Razdvojite utični spoj.



✓ Utični je spoj otpušten.

Otpuštanje utičnog spoja dijagnostičkog voda (28-polni)

Utični spoj ima zaključavanje. Da biste otpustili utični spoj:

1. Izvucite zaključavanje iz priključnog utikača.
- ✓ Utični je spoj otpušten.
2. Razdvojite utični spoj.




✓ Utični je spoj otpušten.

Otpuštanje utičnog spoja dijagnostičkog voda (2-polni)

Utični spoj ima automatsko zaključavanje. Da biste otpustili utični spoj:

1. Utisnite blokadu i držite je pritisnutom.
2. Razdvojite utični spoj.



✓ Utični je spoj otpušten.

Otpuštanje utičnog spoja dijagnostičkog voda (20-polni)

Utični spojevi imaju bajonetno zaključavanje. Da biste otpustili pojedini utični spoj:

1. Otključajte spoj okretanjem kućišta utičnice.
2. Razdvojite utični spoj.



✓ Utični je spoj otpušten.

Čišćenje



OPASNOST

Opasnost za život zbog električnog napona!

Električni napon u visokonaponskim sustavima opasan je za život i dovest će do smrti uslijed strujnog udara!

- Prije čišćenja proizvoda odvojite ga od svih izvora struje!

Obratite pažnju na sigurnosne napomene!

Proizvod smijete čistiti samo suhom krpom.

Skladištenje

Kada proizvod nije u upotrebi, pohranite ga na suho mjesto bez prašine.

Zbrinjavanje

Obratite pažnju na sigurnosne napomene!

Odlažite proizvod samo uz pridržavanje svih aktualnih lokalno važećih propisa o odlaganju otpada.

Održavanje

Obratite pažnju na sigurnosne napomene!

Potrebno je pridržavanje nacionalnih i lokalnih propisa o redovnim kontrolama!

Provjeravajte funkcionalnost proizvoda u razmaku od najviše 24 mjeseca.

Obratite se proizvođaču da biste stručno provjerili funkcionalnost.

Jamstvo

Društvo STODIA GmbH od datuma kupnje odobrava jamstveno razdoblje u trajanju od 24 mjeseca. Jamstvo se odnosi na neispravan funkcijski materijal i pogreške u izvedbi koje se mogu jasno utvrditi.

Više informacija o jamstvenim uvjetima pronađite u Općim uvjetima poslovanja na internetskoj stranici proizvođača.

Korisnička služba

U slučaju pitanja o proizvodu uvijek navedite i broj artikla i, ako postoji, serijski broj. Oba ćete broja pronaći na proizvodu.

STODIA GmbH
Speicher & Diagnosetechnik
Im Freitagsmoor 45
D – 38518 Gifhorn

Telefon: +49 (0) 5371 / 945 93 96-0

service@stodia.de

www.stodia.de

Volkswagen (d.d.)
Konzern After Sales – Group Service
Literatura i sustavi
Radionička oprema
Poštanski pretinac 011/4915
38442 Wolfsburg

Samo za internu upotrebu
Pravo na tehničke izmjene pridržano
Verzija 02/2024